

# SPIJLENHEKWERK

MATEN IN MM

## TYPE SPECIFICATIE

## OVERIGE SPECIFICATIES

TYPE	Hoogste ca.	Puntenkam	Spijlen recht	Puntenkam	Boven- en onderligger	ØSpijlen	HOH spijlen	Ø staanders	HOH staanders
<b>SPIJLENHEKWERK MET PUNTENKAM</b>									
SPZP	100				50x25x2	22	150	60,3	2420
SPZP	125				50x25x2	22	150	60,3	2420
SPMP	150	•			50x25x2	22	150	60,3	2420
SPMP	180	•			50x25x2	26	150	60,3	2420
SPMP	200	•			50x25x2	26	150	60,3	2420
SPMP	250	•			50x25x2	30	150	60,3	2420
Uitvoering met kokerpaal en blinde verbinding op aanvraag.									
<b>SPIJLENHEKWERK MET RONDE DOORSTEKENDE SPIJL</b>									
SPR	100		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
SPR	125		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
SPR	150		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
SPR	180		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
SPR	200		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
SPR	250		•		50x25x2	30	150	60,3	2420
Uitvoering met kokerpaal en blinde verbinding op aanvraag.									
<b>SPIJLENHEKWERK MET RONDE DOORSTEKENDE SPIJL + SIERRING</b>									
SPRS	100		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
SPRS	125		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
SPRS	150		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
SPRS	180		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
SPRS	200		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
SPRS	250		•		50x25x2	26	150	60,3	2420
Uitvoering met kokerpaal en blinde verbinding op aanvraag.									
<b>SPIJLENHEKWERK MET VIERKANT DOORSTEKENDE SPIJL</b>									
SPV	100		•		60x40x2	25x25x1,5	150	60x60x2	3000
SPV	125		•		60x40x2	25x25x1,5	150	60x60x2	3000
SPV	150		•		60x40x2	25x25x1,5	150	60x60x2	3000
SPV	180		•		60x40x2	25x25x1,5	150	60x60x2	3000
SPV	200		•		60x40x2	25x25x1,5	150	60x60x2	3000
SPV	250		•		60x40x2	25x25x1,5	150	60x60x2	3000
Uitvoering met kokerpaal en RVS verbinding op aanvraag.									

### • STAANDERS:

verzinkt of aluminium. Optie: polyester coating, gemoffeld. Zie coating.

### • ELEMENTEN:

Verzinkt, aangelaaste lippen, spijlen HOH 150 mm. Optie spijlen HOH 100 of 120 mm.

### • BEVESTIGING:

d.m.v. kapbeugels, RVS bouten en moeren. RVS breekmoeren met slotenbouten

### • FUNDATIE:

De staanders worden in de ongeroerde grond geheid. Optie schetsplaat of beton voor extra stabiliteit.

### • COATING:

polyestercoating na het verzinken in standaard kleur donkergroen (RAL 6009) Andere kleuren op aanvraag.