

STAAFMATHEKWERK

maten in mm

TYPE TOEV. SPECIFICATIES

OVERIGE SPECIFICATIES

Type	Typenummer	T. hoogteca.	Ø Draadhor. dub.	Ø Draadvert. enk.	Staander	HOH staanders
STAAFMATHEKWERK						
RAS	60	700	8	6	Ø 60	2500
RAS	80	900	8	6	Ø 60	2500
RAS	100	1100	8	6	Ø 60	2500
RAS	120	1300	8	6	Ø 60	2500
RAS	140	1500	8	6	Ø 60	2500
RAS	160	1700	8	6	Ø 60	2500
RAS	180	1900	8	6	Ø 60	2500
RAS	200	2100	8	6	Ø 60	2500
RAS	220	2300	8	6	Ø 60	2500
RAS	240	2500	8	6	Ø 60	2500

Uitvoering met koperpaal en RVS verbinding op aanvraag

- **STAANDERS:**
Verzinkt, afgesloten met kap. Optie; coating, gemoffeld. Zie coating
- **DRAAD:**
horizontaal 2 x 8 mm. Verticaal 1 x 6 mm. Andere draaddiktes op aanvraag
- **MAASWIJDTE:**
50 x 200 mm. andere maaswijdtes op aanvraag
- **BEVESTIGING:**
Afdekboken en borgkap
- **FUNDATIE:**
de staanders worden in de ongeroerde grond geheid.
Opties: schetsplaat of beton voor extra stabiliteit
- **COATING:**
Coating na het verzinken in standaard donkergroen (ral 6009).
Andere kleuren op aanvraag.

