

DUBBELE DRAAIPOORT SPIJLEN VIERKANT

Maten in mm

TYPE		SPECIFICATIES									OVERIGE SPECIFICATIES	
Type	Hoogste ca.	Recht + kunst.dop	Schuin afgezaagtd	Vrije doorgang ca.	HOH poortpaal	Poortpaal	Frame Vleugel	Spijlen	HOH spijlen	Fundatie		
DUPO-SPV												
200x100	1000	•				80x80	h.60x40	25x25	150	beton		
200x125	1250	•					v.60x40		150			
200x150	1500		•						150			
200x180	1800		•						150			
200x200	2000		•						150			
200x250	2500		•						150			
DUPO-SPV												
250x100	1000	•				80x80	h.60x40	25x25	150	beton		
250x125	1250	•					v.60x40		150			
250x150	1500		•						150			
250x180	1800		•						150			
250x200	2000		•						150			
250x250	2500		•						150			
DUPO-SPV												
300x100	1000	•				100x100	h.60x40	25x25	150	beton		
300x125	1250	•					v.60x40		150			
300x150	1500		•						150			
300x180	1800		•						150			
300x200	2000		•						150			
300x250	2500		•						150			
DUPO-SPV												
400x100	1000	•				100x100	h.60x40	25x25	150	beton		
400x125	1250	•					v.60x40		150			
400x150	1500		•						150			
400x180	1800		•						150			
400x200	2000		•						150			
400x250	2500		•						150			
DUPO-SPV												
500x100	1000	•				100x100	h.60x40	25x25	150	beton		
500x125	1250	•					v.60x40		150			
500x150	1500		•						150			
500x180	1800		•						150			
500x200	2000		•						150			
500x250	2500		•						150			
DUPO-SPV												
600x100	1000	•					h.60x40	25x25	150	beton		
600x125	1250	•					v.60x40		150			
600x150	1500		•						150			
600x180	1800		•						150			
600x200	2000		•						150			
600x250	2500		•						150			

• FRAME/VLEUGEL:

Verzinkt. Optie: polyester coating, gemoffeld. zie coating
Spijlen HOH 120 of 1000 mm.

• RINGEN:

Optie spijlen HOH 120 of 100 mm.

• TOEBEHOREN:

RVS, kunststof of aluminium.

• HANG- EN SLUITWERK:

verstelbare scharnieren, draaihoek 180, dag- en nachtslot standaard
aluminium deurkruk, Europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar).

• VASTZETTEN VLEUGEL:

D.m.v in poortvleugel ingeboude grendel met grondgrendelblok.
D.m.v. gezet Ø aan pilaster.

• OPTIE:

electrische bediening.

• COATING:

polyestercoating na het verzinken in standaard donkergroen (RAL 6009).
Andere kleuren op aanvraag.