

# DUBBELE DRAAIPOORT SPIJLEN ROND

Maten in mm

TYPE		SPECIFICATIES								OVERIGE SPECIFICATIES	
Type	Hoogste ca.	Recht+ kunst.dop	Schuin afgezaagtd	Vrije doorgang ca.	HOH poortpaal	Ø poortpaalframe	Frame Vleugel	Ø spijlen	HOH spijlen	Fundatie	
<b>DUPO-SPP DUPO-SPR</b>											
200x100	1000	•		1930	2090	76	h.60x40	26	150	beton	
200x125	1250	•		1930	2090	76	v.40x40	26	150		
200x150	1500		•	1930	2090	76		26	150		
200x180	1800		•	1930	2090	76		26	150		
200x200	2000		•	1930	2090	76		26	150		
200x250	2500		•	1930	2090	76		30	150		
<b>DUPO-SPP DUPO-SPR</b>											
250x100	1000	•		2530	2690	76	h.60x40	26	150	beton	
250x125	1250	•		2530	2690	76	v.40x40	26	150		
250x150	1500		•	2530	2690	76		26	150		
250x180	1800		•	2530	2690	76		26	150		
250x200	2000		•	2530	2690	76		26	150		
250x250	2500		•	2530	2690	76		30	150		
<b>DUPO-SPP DUPO-SPR</b>											
300x100	1000	•		3130	3290	76	h.60x40	26	150	beton	
300x125	1250	•		3130	3290	76	v.40x40	26	150		
300x150	1500		•	3130	3290	76		26	150		
300x180	1800		•	3150	3310	108		26	150		
300x200	2000		•	3150	3310	108		26	150		
300x250	2500		•	3150	3310	108		30	150		
<b>DUPO-SPP DUPO-SPR</b>											
400x100	1000	•		4050	4210	108	h.60x40	26	150	beton	
400x125	1250	•		4050	4210	108	v.40x40	26	150		
400x150	1500		•	4050	4210	108		26	150		
400x180	1800		•	4050	4210	108		26	150		
400x200	2000		•	4050	4210	108		26	150		
400x250	2500		•	4050	4210	108		30	150		
<b>DUPO-SPP DUPO-SPR</b>											
500x100	1000	•		4950	5110	108	h.60x40	26	150	beton	
500x125	1250	•		4950	5110	108	v.40x40	26	150		
500x150	1500		•	4950	5110	108		26	150		
500x180	1800		•	4950	5110	108		26	150		
500x200	2000		•	4950	5110	108		26	150		
500x250	2500		•	4950	5110	108		30	150		
<b>DUPO-SPP DUPO-SPR</b>											
600x100	1000	•		5850	6050	152	h.60x40	26	150	beton	
600x125	1250	•		5850	6050	152	v.40x40	26	150		
600x150	1500		•	5850	6050	152		26	150		
600x180	1800		•	5850	6050	152		26	150		
600x200	2000		•	5850	6050	152		26	150		
600x250	2500		•	5850	6050	152		30	150		

## • FRAME/VLEUGEL:

Verzinkt. Optie: polyester coating, gemoffeld. zie coating.

## • RINGEN:

Optie spijlen HOH 120 of 100 mm.

## • TOEBEHOREN:

RVS, kunststof of aluminium.

## • HANG- EN SLUITWERK:

verstelbare scharnieren, draaihoek 180, dag- en nachtslot standaard aluminium deurkruk, Europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar).

## • VASTZETTEN VLEUGEL:

D.m.v in poortvleugel ingebouwde grendel met grondgrendelblok.

## • HEKWERK AANSLUITING:

D.m.v. gezet Ø8 aan pilaster.

## • OPTIE:

electrische bediening

## • COATING:

polyestercoating na het verzinken in standaard donkergroen (RAL 6009).

Andere kleuren op aanvraag.