

# ENKELE DRAAIPOORT SPIJLEN VIERKANT

Maten in mm

TYPE		SPECIFICATIES								OVERIGE SPECIFICATIES	
Type	Hoogste ca.	Recht+ kunst.dop	Schuin afgezaagtd	Vrije doorgang ca.	HOH poortpaal	Poortpaal	Frame Vleugel	Spijlen	HOH spijlen	Fundatie	
<b>ENPO-SPV</b>											
100x100	1000	•				80x80	h.60x60	25x25	150	beton	
100x125	1250	•					v.60x40		150		
100x150	1500		•						150		
100x180	1800		•						150		
100x200	2000		•						150		
100x250	2500		•						150		
<b>ENPO-SPV</b>											
125x100	1000	•				80x80	h.60x60	25x25	150	beton	
125x125	1250	•					v.60x40		150		
125x150	1500		•						150		
125x180	1800		•						150		
125x200	2000		•						150		
125x250	2500		•						150		
<b>ENPO-SPV</b>											
100x100	1000	•				80x80	h.60x60	25x25	150	beton	
150x125	1250	•					v.60x40		150		
150x150	1500		•						150		
150x180	1800		•						150		
150x200	2000		•						150		
150x250	2500		•						150		
<b>ENPO-SPV</b>											
200x100	1000	•				100x100	h.60x60	25x25	150	beton	
200x125	1250	•					v.60x40		150		
200x150	1500		•						150		
200x180	1800		•						150		
200x200	2000		•						150		
200x250	2500		•						150		
<b>ENPO-SPV</b>											
250x100	1000	•				100x100	h.60x60	25x25	150	beton	
250x125	1250	•					v.60x40		150		
250x150	1500		•						150		
250x180	1800		•						150		
250x200	2000		•						150		
250x250	2500		•						150		
<b>ENPO-SPV</b>											
300x100	1000	•				120x120	h.60x60	25x25	150	beton	
300x125	1250	•					v.60x40		150		
300x150	1500		•						150		
300x180	1800		•						150		
300x200	2000		•						150		
300x250	2500		•						150		

**• FRAME/VLEUGEL:**

Verzinkt. Optie: polyester coating, gemoffeld. zie coating. Optie: spijlen HOH 120 of 100 mm..

**• TOEBEHOREN:**

RVS, kunststof of aluminium.

**• HANG- EN SLUITWERK:**

verstelbare scharnieren, draaihoek 180, dag- en nachtslot standaard aluminium deurkruk, Europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar).

**• VASTZETTEN VLEUGEL:**

D.m.v in poortvleugel ingeboude grendel met grondgrendelblok.

**• HEKWERK AANSLUITING:**

D.m.v. gezetØ180 aan pilaster.

**• OPTIE:**

electrische bediening.

**• COATING:**

polyestercoating na het verzinken in standaard donkergroen (RAL 6009).  
Andere kleuren op aanvraag.