

ENKELE EN DUBBELE LOOPPOORTEN

Maten in mm

| TYPE | SPECIFICATIES | | | | | | | | | | OVERIGE SPECIFICATIES |
|-------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------------------|
| Type | Hoogste ca. | Puntenkam | vrije doorgang ca. | HOH poortpaal | Ø poortpaal | Frame Vleugel | Ø spijlen | HOH spijlen | Maaswijdte | Ø Gaasmat60,3 | Fundatie |
| LOPO | | | | | | | | | | | |
| 100x100 | 1000 | | 980 | 1145 | 60,3 | H.40x40 | 26 | 150 | | | frame |
| 100x125 | 1250 | | 980 | 1145 | 60,3 | V.40x40 | 26 | 150 | | | |
| 100x150 | 1500 | • | 980 | 1145 | 60,3 | | 26 | 150 | | | |
| 100x180 | 1800 | • | 980 | 1145 | 60,3 | | 26 | 150 | | | |
| 100x200 | 2000 | • | 980 | 1145 | 60,3 | | 26 | 150 | | | |
| 100x250 | 2500 | • | 980 | 1145 | 60,3 | | 30 | 150 | | | |

• FRAME/VLEUGEL:

Verzinkt. Optie: polyester coating, gemoffeld. zie coating. Optie: Spijlen HOH 120 of 100 mm, uitvoering t.b.v. kinderdagverblijf.

• TOEBEHOREN:

RVS, kunststof of aluminium.

• HANG- EN SLUITWERK:

verstelbare scharnieren, draaihoek 120, dag- en nachtslot standaard aluminium deurkruk, Europrofiel cilinder (andere cilinders leverbaar).

• HEKWERK AANSLUITING:

D.m.v. gezet Ø8 aan pilaster.

• OPTIE:

electrische bediening.

• COATING:

polyestercoating na het verzinken in standaardkleur donkergroen (RAL 6009). Andere kleuren op aanvraag.