

Tennisbaan afrastering; Geen bal over het net

De tennisbaan afrastering van DJ Hekwerk & Toegangscontrole onderscheidt zich door haar complete uitvoering van het geheel. De gehele afrastering bestaat uit kwalitatief hoogwaardige materialen welke tegen een stootje kunnen.

Duurzaamheid en veiligheid zijn belangrijke aspecten bij de levering en montage van een tennisbaan afrastering. Het leunhekwerk in de standaard uitvoering bestaat uit staanders met een degelijke bovenbuis. Het gaas is geproduceerd met een speciale maaswijdte, zodat de ballen goed worden geabsorbeerd indien deze het gaas bereiken. De bevestigingsmaterialen bevatten geen scherpe uitstekende delen. De staanders worden voorzien van een zware doorvoerkop t.b.v. de bovenbuis en worden waar nodig extra aangestort met beton. De toegang tot het veld wordt afgesloten door een degelijke looppoort. T.b.v. onderhoud werkzaamheden wordt vaak een dubbele draaipoort geïntegreerd in de 3 m. hoge zijkant van de tennisbaan afrastering. Standaard wordt de tennisbaan afrastering verzinkt en desgewenst voorzien van een poeder coating.

Indien u dit wenst kan de afrastering geheel op uw wensen worden afgestemd. Zo kunnen er maaitegels rondom de staanders van het leunhekwerk worden gemonteerd. Tevens kan er speciaal winddoek gemonteerd worden tegen het gaas. Mogelijk dient het frame dan geschoord te worden. Graag komen wij bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Uw spelplezier en ons werkplezier neemt toe indien uw tennisbaan is beveiligd door DJ Hekwerk & Toegangscontrole !



Krachtig in Daadkracht